



Réf : SL

EMPILHADOR MANUAL SL / 500/1000 kg

Características

- De acordo com a norma EN 1757-1.
- Compacto e de fácil manutenção.
- Guincho com travão de pressão.
- Rodas de direcção com travão e em poliuretano (Ø 150 x 40 mm)
- Rodízios dos garfos simples em poliuretano (Ø 80 x 47 mm)
- Modelo 50B : Largura do garfo, adaptável 160 - 690 mm
Comprimento do garfo 1000 mm
- Modelo 100B : Largura do garfo fixa 540 mm
Comprimento do garfo 1150 mm



Modelo	Capacidade de carga (kg)	Dimensões do garfo comprimento x largura (mm)	Altura de elevação (mm)		Altura de elevação por movimento (mm)	Altura de elevação (mm)	Peso (kg)
			Mínima	Máxima			
SL - 50B	500	1000x160/690	90	1500	22	2030	146
SL - 100B	1000	1150 x 540	88	1500	9,5	1930	182

Réf : SH

EMPILHADOR MANUAL HIDRÁULICO SH / 1000 kg

Características

- De acordo com a norma EN 1757-1.
- Bomba hidráulica, protegida contra sobrecarga.
- Elevação e descida controlada através da alavanca de comando.
- Rodas de direcção com travão e em poliuretano (Ø 150 x 50 mm).
- Rodízios de garfos simples em poliuretano (Ø 80 x 70 mm).



Modelo	Capacidade de carga (kg)	Dimensões do garfo comprimento x largura (mm)	Altura de elevação (mm)		Altura de elevação por movimento (mm)	Altura de elevação (mm)	Peso (kg)
			Mínima	Máxima			
SH-1015	1000	1150 x 540	88	1500	12,5	1964	220
SH-1025	1000	1150 x 540	88	2500	12,5	1964	330