




WINNER – TIPOS PADRÃO DE LINGAS

As lingas de corrente aqui indicadas são tipos padrão de lingas. Algumas delas podem igualmente ser distribuídas e fabricadas segundo tipos de montagem diferentes dos que abaixo se mostra. Se for você mesmo a efectuar a montagem, utilize apenas peças de origem Pewag Winner! Para qualquer tipo de linga que não seja abaixo indicado, por favor envie-nos um pequeno esboço do

tipo requerido. A tolerância normal para o comprimento, "L", é de + 2 elos de corrente. A menos que seja dada outra informação, quaisquer elos de segurança necessários são montados a meio do ramal. O sistema de designação das lingas permanece inalterado face à categoria de grau 8. O "W" suplementar na denominação das peças individuais indica a sua classe de qualidade superior.



I A8W-HSW Connex



I A8W-LHW Connex



I A8W-PW Connex




I A8W-E Connex



I-PW Connex



I HSW-HSW Connex



I VXKW-KLHW




II A8W-HSW Connex



II A8W-LHW Connex




II A8W-PW Connex



II A8W-E Connex



II VXKW-HSW Connex



II VXKW-KLHW



II A8W-HSW-PW Connex



II A8W-S-PW Connex



III A8W-HSW Connex



III A8W-LHW Connex



III A8W-PW Connex



III A8W-E Connex




IV VXKW-HSW Connex



IV VXKW-KLHW



IV A8W-HSW Connex



IV A8W-E Connex